

Disassembled
Da assemblare

mc 0,187
ft³ 6.60

kg 9,8
lb 21.6

EN: Chair with polycarbonate back shell and upholstered seat, die-cast aluminium four-star base with castors

IT: Sedia con scocca in policarbonato e seduta imbottita. Base a quattro razze in pressofusione di alluminio con ruote

DE: Stuhl mit Sitzschale aus Polycarbonat und gepolstertem Sitz. Gestell und 4-Stern-Untergestell aus Aluminium-Druckguss mit Rädern

FR: Chaise avec coque en polycarbonate et assise rembourrée, base centrale à 4 branches en aluminium moulé sous pression avec roulettes

ES: Silla con carcasa de policarbonato y asiento tapizado, base central de cuatro radios en fundición de aluminio con ruedas

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Polycarbonate outer shell, UV resistant, inner shell upholstered in flexible injected foam (density 65kg/m³), fire-retardant (class 1 IM), covered with fabric

IT: Scocca esterna in policarbonato, anti UV, scocca interna stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, rivestita in tessuto)

DE: Außenschale aus Polycarbonat, UV-beständig, Innenschale gepolstert mit flexiblem Injektionsschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), mit Stoff bezogen

FR: Coque extérieure en polycarbonate, anti-UV, coque intérieure injectée en polyuréthane flexible (densité 65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), recouverts de tissu

ES: Carcasa exterior de policarbonato, anti-UV, carcasa interior moldeada en poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignifugo (clase 1IM), forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


EN: Glossy back surface

IT: Superficie posteriore lucida

DE: Glänzende Hintere Oberfläche

FR: A rière surface brillante

ES: Superficie posterior brillante



FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C36÷C39 - C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C110+C122 - C130÷C141 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel tube Ø50 mm, base Ø680 mm in die-cast aluminium with 4 spokes

IT: Tubo in acciaio Ø50 mm, base Ø680 mm in pressofusione di alluminio con 4 razze

DE: Rohr aus Stahl Ø50 mm, Basis Ø680 mm aus druckgussgegossenem Aluminium mit 4-Sternausleger

FR: Tube en acier Ø50 mm, base Ø680 mm en aluminium moulé sous pression à 4 branches

ES: Tubo de acero Ø50 mm, base Ø680 mm en aluminio fundido a presión de 4 radios

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: Polished
IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



• CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

EN: Swivel castors Ø60 mm, black or white, rotating part made of PUR
IT: Ruote piroettanti Ø60 mm, bianche o nere, parte rotante in PUR
DE: Rotierende rädern Ø60 mm, schwarz oder weiß, bewegliches Teil aus PUR (Polyurethan)
FR: Roulettes pivotantes Ø60 mm, blanc ou noir, partie tournante en PUR
ES: Ruedas giratorias Ø60 mm, blancas o negras, parte giratoria de PUR

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,23	23,00	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	1,85	19,08	YES	94	100
Polycarbonate Policarbonato	2,42	24,96	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,94	9,69	NO	0	0
ABS ABS	2,13	21,96	YES	0	100
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,13	1,31	NO	0	0
TOTAL TOTALE	9,70 Kg	--	--	25,6 %	89,0 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

